

CSP 12-150

Especificações

Modelo	CSP 12-150	
Capacidade nominal	150 AH	
Voltagem nominal	12 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	285
	Altura	280
	Comprimento	344
	Largura	173
	Terminal	F12
Peso (Kg)	44,0 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	10 horas	150 AH
	5 horas	128 AH
	3 horas	113 AH
	1 hora	90 AH
Resistência interna	Aprox. 4 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	1.500 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso ciclico	
	Corrente inicial	45 A
	Tensão (volts)	14,4 ~ 14,7
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,6 ~ 13,8





Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	452.4	318.5	255.4	157.2	88.6	52.8	40.9	32.1	27.4	18.4	15.3	8.00
1.65V	439.3	301.0	244.2	150.9	85.6	51.1	39.6	31.3	26.6	18.2	15.1	7.87
1.70V	426.3	277.1	228.7	144.3	82.8	49.4	38.6	30.4	26.0	17.9	14.9	7.78
1.75V	382.8	253.6	212.8	137.9	79.7	47.7	37.4	29.6	25.3	17.7	14.7	7.68
1.80V	345.5	229.6	196.5	131.8	76.7	46.0	36.3	28.8	24.6	17.3	14.5	7.61
1.85V	295.0	187.6	163.1	113.5	68.8	42.1	33.5	26.8	23.0	16.3	13.6	7.22

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60 V	585.4	541.4	446.5	285.5	166.5	100.0	78.1	61.7	52.7	35.9	30.1	15.8
1.65 V	535.4	521.5	433.2	277.0	161.7	97.3	76.0	60.3	51.6	35.6	29.7	15.5
1.70 V	500.5	488.9	411.8	267.4	157.4	94.6	74.3	58.8	50.4	35.1	29.3	15.4
1.75 V	480.5	455.6	388.8	258.2	152.6	91.7	72.4	57.6	49.3	34.7	29.0	15.2
1.80 V	450.8	419.6	364.1	249.3	147.6	88.9	70.4	56.1	48.2	34.2	28.7	15.1
1.85 V	405.8	349.0	306.4	216.8	133.2	81.9	65.4	52.3	45.1	32.2	27.0	14.3